

## Vegyszerátfejtő szivattyú

- Hordóból, tartályból
- Közepes feladatokra
- Korrozív folyadékokra
- Tömítésmentes
- Beépített tömlő- és kábeltartóval

Model: **EFV27**

Anyag: PVDF/PP (tisztá) cső  
Teflon, Grafit, S.S. alkatrészek  
Alloy 625 tengely  
Átmérő: 1 1/4" (3,2cm)  
Hossz: 27"/ 69 cm  
Csatlakozás: 3/4" tömlővég  
Átlagos teljesítmény: 30 l/p@3m  
Max. teljesítmény: 64 l/p (0m)  
Max. nyomás: 6,1 m (0 l/p)  
Max. viszkozitás: 300 cP  
Max. fajsúly: 1,2  
Max. közeg hőmérséklet: 71°C  
**Ár: 184.- EUR+ÁFA**

Alkalmazható motorok:

**S2**-villamos- kétsebességes  
230V, 50/60Hz, 1f, 250watt,  
IP24, kettős szigetelésű  
Fordulatszám:8000/14000 1/perc  
Tömege: 2 kg  
**Ár: 200.- EUR+ÁFA**

**325.-EUR+ÁFA (szivattyú+motor)**

**S4**-sűrített levegős- változtatható fordulatszámú  
Levegő igény (80psi @ 25cfm) 5,5bar 707 l/perc  
IP24, kettős szigetelésű  
Fordulatszám:300-11000 1/perc  
Tömege: 2 kg  
**Ár: 255.- EUR+ÁFA**

**373.-EUR+ÁFA (szivattyú+motor)**

Az akció 2010. március 12-ig beérkező megrendelésekre vonatkozik és más kedvezménnyel nem vonható össze.

Szállítás: Raktárról

